

側溝蓋の騒音を解消

「静かな夜」になったと大好評！！

今までの騒音防止材とは違う

フィットシール α



- ▶ **半永久的**に劣化がない
- ▶ 衝撃の**吸収率が高い**
- ▶ 気温の変化に**強い**
- ▶ **軽量**で扱いやすい



騒音の原因

- ① 蓋板や蓋掛け部の不陸
- ② 走行時の蓋の跳ね上がり
- ③ 設置時に小石が噛み込む

現場打ちやプレキャストの側溝では、車両通過時に「ゴトゴト音」が生じ、特に夜間は住民からの騒音苦情が多く寄せられます。左記の要素で、従来の対策では限界があり、新たな騒音防止ツールの開発が求められています。

■反発弾性試験■(財団法人 化学品検査教会)

試験方法 JIS K6401 5/8硬球を460mmの高さから落下させる。

試料	フィットシール	ウレタンフォーム	EVA	他社衝撃吸収スポンジ
反発弾性(%)	0.2	4.28	21	6.4

■フィットシールa規格サイズ表■

品名	厚さ	幅	長さ	溝蓋重量
FC-3	3mm	48mm	1巻/20m	59kg以下

■フィットシールa価格表■

定価	¥530/m	¥10,600/巻
----	--------	-----------

※送料別途

【販売代理店】 株式会社 千翔
〒421-3105
静岡県静岡市清水区由比町屋原363-1
TEL 054-377-0666 / FAX054-377-0667

【発売元】 フィットカンパニー
【製造元】 株式会社 テクノフローワン 藤枝工場